

Mischpumpe MIXER LIGHT



Position für Wartung und Montage bzw. Demontage von Rotor und Stator sowie zur Reinigung von Trichter und Mischkammer



Bedienpult



Werkzeugkiste

Die Mischpumpe MIXER LIGHT ist eine kompakte Durchlaufmischpumpe mit variabler Geschwindigkeit. Mit wenigen Handgriffen ist das Gerät in 3 Teile zerlegbar und passt somit in jeden PKW-Kombi. Das geringe Gewicht erleichtert den Transport. Die Maschine ist einfach im Handling, was die Inbetriebnahme, Reinigung und Wartung sehr vereinfacht.

Für Werk-Trockenmörtel (Eimer-/Sackware) mit max. 3 mm Korn, z. B.:

- Mauermörtel
- Leichtmauermörtel
- Armierungsmörtel
- Kratzputze
- Zementputze
- Dämmputze
- Estrichmörtel
- Ausgleichmassen
- Vormauermörtel
- Klebemörtel
- Reibeputze
- Kalkputze
- Sanierungsputze
- Edelputze
- Fliesenmörtel
- Fugenmörtel
- Brandschutzmörtel
- Zargenvergussmörtel
- Bodenspachtelmassen
- Feinspachtel
- und mehr...

Serien-Ausstattung

- Mischpumpe mit PU-Mischzone
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor (Spritzluft)
- Druckerhöhungspumpe (Wasser)
- Durchflussmesser
- Wassermangelsicherung
- Materialschlauch | Mörtelkupplung | NW25 | 15 m
- Standard-Spritzgerät | Mörtelkupplung
- Luftschlauch | GEKA-Kupplung | NW13 | 16 m
- Wasserschlauch | GEKA-Kupplung | NW19 | 40 m
- Netzkabel mit Stecker | 20 m
- Adapter (Mörtelkupplung | GEKA-Kupplung)
- Werkzeugtasche
- Reinigungswendel
- Silikonspray

	MIXER LIGHT
Min. Wasserdruck	2,5 bar
Min. Wasseranschluss	½" GEKA
Max. Arbeitsdruck*	25 bar
Misch-/Förderleistung*	8 bis 20 l/min
Förderweite*	40 m
Schneckenpumpe	26 D4-2
Max. Körnung	3 mm
Leistung	2,2 kW
Netzspannung	230 V
Materialbehälter	70 Liter
Gewicht	130 kg
Abmessungen (LxBxH)	100x59x159 cm
Einfüllhöhe	102 cm
Artikel-Nr.	111627002

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmessers und der Länge der Förder-schläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur.



Rüttler für Materialtrichter (Zubehör)