

Durchlaufmischer STROMIXER D 1000



STROMIXER D 1000



Abnehmbare, frost- und diebstahlsichere Bedienfront

Der Durchlaufmischer STROMIXER D 1000 ist eine Alternative zu herkömmlichen Trommel- oder Rohrmischern. Er ist für die Verarbeitung von werkseitig vorgemischtem Trockenmörtel wie Mauermörtel, Putzmörtel und Zementmörtel, Fliesenkleber, Fließestrich, Anhydrit- oder Edelputzen bis 5 mm Körnung ausgelegt. Dabei eignet er sich speziell für die Verarbeitung von Sackware. Durch den 230V-Motor wird der D 1000 über eine handelsübliche Schuko-Steckdose mit Strom versorgt. Der einfache Aufbau erleichtert eine schnelle Reinigung der Maschine.

Er mischt das Material kontinuierlich und in optimaler Qualität. Durch die übereinander angeordneten Mischzonen ist er sehr kompakt. Alle medienberührenden Teile sind aus rostfreien Materialien (Edelstahl oder Kunststoff) gefertigt. Das schmutzabweisende Kunststoff-Mischrohr ist bei Bedarf in einer Edelstahl-Ausführung erhältlich. Ein Schnellverschluss-System für die Montage des Mischrohrs erlaubt kurze Rüst- und Wartungszeiten.

Die übersichtliche Gestaltung der Bedienelemente ermöglicht dem Benutzer eine einfache Handhabung. Die Bedienfront für Wasser und Strom können Sie einfach abnehmen und schützen sie so vor Frost und Diebstahl.

In Verbindung mit dem STROGUARD-Füllstandsfühler 301 (Materialtrichersensor) ist der Mischer ideal geeignet für die Befüllung aller STROBOT-Schneckenpumpen mit 30 Liter-Materialbehälter.

Für alle Trockenmörtel (max. 5 mm Körnung), z.B.:

- Mauermörtel
- Leichtmauermörtel
- Armierungsmörtel
- Kratzputze
- Zementputze
- Dämmputze
- Estrichmörtel
- Ausgleichmassen
- Vormauermörtel
- Klebemörtel
- Reibputze
- Kalkputze
- Sanierungsputze
- Edelputze
- Fliesenmörtel
- Fugenmörtel
- und mehr...

Serien-Ausstattung

- Behälter-Fahrgestell mit Lenkrollen (1 x feststellbar)
- Sicherheitspaket
- Bedienfront (abnehmbar)
- Förderschnecke
- Mischwelle mit Dosierspirale
- Gummi-Mischrohr
- Reinigungsschlauch

	D 1000 ES	D 1000 PB
Ausführung	Edelstahl	Pulverbeschichtet
Min. Wasserdruck	2 bar	
Min. Wasseranschluss	½" GEKA	
Mischleistung	15 bis 20 l/min	
Max. Körnung	5 mm (materialabhängig)	
Motorleistung	1,8 kW	
Netzspannung	230 V 16 A	
Materialbehälter	58 Liter	
Gewicht	95 kg	
Auslaufhöhe	55 cm	
Abmessungen (LxBxH)	100x70x100 cm	
Artikel-Nr.	111534009	111616010