

Werkzeug-Waschsysteme STROBBER WA 800 | WA 1500

Die **STROBBER WA 800** oder **WA 1500** sind **Waschbecken ohne Farbwalzenreiniger**, speziell angepasst an die Bedürfnisse von Malerbetrieben. Durch ihren geringen Platzbedarf können die kompakten Waschbecken fast überall installiert und betrieben werden. Das Waschbecken dient zur Reinigung von Werkzeugen (Farbwalzen, Farbpinsel, Kleistergeräten, etc.) sowie zur Entsorgung der anfallenden Farbschlämme. Das Schmutzwasser fließt aus dem herausnehmbaren Beckeneinsatz in das Filtersystem. Dort werden Grobstoffe von einem austauschbaren Gewebefilter zurückgehalten. Das gereinigte Abwasser wird mit einer Tauchpumpe aus dem Auffangbehälter automatisch zum Ablauf gepumpt.

Jedes Waschbecken ist nachrüstbar mit einer Klein-Spalтанanlage STROBBER WAB IG. Diese wurde extra für kleinere Betriebe entwickelt, deren Platzverhältnisse den Einsatz der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB nicht erlauben.

Ihre Vorteile

- Speziell angepasst an die Bedürfnisse von Malerbetrieben
- Keine Geruchsbelästigung
- Geringer Platzbedarf
- Minimaler Wasserbedarf
- Integriertes Filtersystem für Feststoffe
- Warm- und Kaltwasseranschluss
- Kombinierbar mit Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB
- Nachrüstbar mit Kleinspalтанanlage STROBBER WAB-IG
- Auch mit Walzenreiniger erhältlich (STROBBER WAW 800|1500)
- Transportabel
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Wartungsarm

Serienausstattung

- Waschbecken mit Beckeneinsatz
- Standrohr-Verschluss
- Kalt-/Warm-Wasserarmatur
- Edelstahl-Filterkorb
- Gewebe-Schmutzfilter
- Tauchpumpe
- 2 Zufuhrschläuche (Kalt-/Warmwasser)
- Zulauf-Wasserfilter (Kaltwasser)
- Reinigungsschlauch mit Pistole
- Siphon mit Überlaufschutz
- Handreinigungscreme-Spender
- Bedienungsanleitung

Optionen

- Ausführung mit Walzenreiniger (WAW800|1500)
- Zusätzliche Kalt-/Warm-Wasserarmatur
- Aqua-Stopp
- Transportrollen
- Walzenablage
- Pinselauswaschgitter
- Klein-Spalтанanlage STROBBER WAB-IG



STROBBER WA 800



STROBBER WA 1500



Filtersystem mit Tauchpumpe

	WA 800	WA 1500
Typ	Werkzeug-Waschsystem	
Besonderheit	ohne Walzenreiniger	
Filtersystem	Filterkorb mit Gewebe-Schmutzfilter	
Wasseranschluss	¾" min. 2 bar max. 6 bar max. 60 °C pH-Wert 4 bis 10 Trinkwasserqualität	
Abwasseranschluss	Ø 40 mm Höhe Wandeinlauf von Fussboden 200 bis 400 mm	
Abwasserfördermenge	max. 60 l/min	
Netzanschluss	230 V 50 Hz 16 A (träge)	
Leistungsaufnahme	max. 0,4 kW	
Beckeninhalt	80 l	120 l
Beckengröße (LxBxT)	70x54x31,5 cm	142x54x31,5 18 cm
Abmessungen (LxBxH)	80x80x134 cm	150x80x134 cm
Gewicht	45 kg	87 kg
Artikel-Nr.	111541005	111540006