

Werkzeug-Waschsysteme STROBBER WAW 800 | WAW 1500 | WAW 1500-DUO

Die **STROBBER WAW 800** oder **WAW 1500** sind **Werkzeug-Waschsysteme mit Farbwalzenreiniger**, speziell angepasst an die Bedürfnisse von Malerbetrieben. Durch ihren geringen Platzbedarf können die kompakten Waschsysteme fast überall installiert und betrieben werden. Die Werkzeug-Waschsysteme dienen zur Reinigung von Werkzeugen (Farbwalzen, Farbpinseln, Kleistergeräten, etc.) sowie zur Entsorgung der anfallenden Farbschlämme. Reinigen Sie Ihre Farbwalzen und Werkzeuge effektiv und umweltschonend. Der Hochdruck-Walzenreiniger säubert Ihre Farbwalze in 20 bis 60 Sekunden (je nach Farbe und Verschmutzung). Der durchschnittliche Wasserverbrauch beträgt 5 Liter pro Walze. Das Schmutzwasser fließt aus dem herausnehmbaren Beckeneinsatz in das Filtersystem. Dort werden Grobstoffe von einem austauschbaren Gewebefilter zurückgehalten. Das gereinigte Abwasser wird mit einer Tauchpumpe aus dem Auffangbehälter automatisch zum Ablauf gepumpt.

In Verbindung mit der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB arbeitet Ihr Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 800|1500 im geschlossenen System und komplett ohne Unterbrechung. Das Werkzeug-Waschsystem ist nachrüstbar mit einer Klein-Spaltanlage STROBBER WAB IG. Diese wurde extra für kleinere Betriebe entwickelt, deren Platzverhältnisse den Einsatz der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB nicht erlauben.

Ihre Vorteile

- Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit
- Nachrüstbar mit Klein-Spaltanlage STROBBER WAB-IG
- Geringer Platzbedarf
- Keine Geruchsbelästigung
- Minimaler Wasserbedarf
- Wartungsarm

Serienausstattung

- Waschbecken mit Beckeneinsatz
- Standrohr-Verschluss
- Kalt-/Warm-Wasserarmatur
- Edelstahl-Filterkorb
- Gewebe-Schmutzfilter
- Tauchpumpe
- Hochdruck-Walzenreiniger
- Zulaufschläuche (Kalt-/Warmwasser)
- Zulauf-Wasserfilter (Kaltwasser)
- Reinigungsschlauch mit Pistole
- Siphon mit Überlaufschutz
- Handreinigungscreme-Spender

Optionen

- Zusätzliche Wasserarmatur
- Zusätzlicher Walzenreiniger
- Aqua-Stopp
- Transportrollen
- Walzenablage
- Pinselauswaschgitter
- Handreinigungscreme-Spender
- Klein-Spaltanlage STROBBER WAB-IG



STROBBER WAW 800



STROBBER WAW 1500



Farbwalzenreiniger m. Düsenrohr u. Walzenklammer

	WAW 800	WAW 1500	WAW 1500-DUO
Typ	Werkzeug-Waschsystem		
Besonderheit	mit Farbwalzenreiniger		2 Farbwalzenreiniger 2 Wasserarmaturen
Filtersystem	Filterkorb mit Gewebe-Schmutzfilter		
Wasseranschluss	¾" min. 2 bar max. 6 bar max. 60 °C pH-Wert 4 bis 10 Trinkwasserqualität		
Abwasseranschluss	Ø 40 mm Höhe Wandeinlauf von Fussboden 200 bis 400 mm		
Abwasserfördermenge	max. 60 l/min		
Netzanschluss	230 V 16 A (träge) Schuko-Steckdose		
Leistungsaufnahme	2,1 kW		3 kW
Walzengröße	max. Ø 120 mm		
Beckinhalt	80 l		120 l
Beckengröße (LxBxT)	70x54x31,5 cm		142x54x31,5 18 cm
Abmessungen (LxBxH)	80x80x144 cm		150x80x144 cm
Gewicht	74 kg	116 kg	145 kg
Artikel-Nr.	111541018	111540019	111540021