



## **INSTALLATION WERKZEUG-WASCHSYSTEME**

- Rechtliche Voraussetzungen -
- Bauseitige Voraussetzungen -



## 1. GENEHMIGUNG

- Für jede Abwasserbehandlungsanlage ist eine wasserrechtliche Genehmigung (Indirekteinleiter-Genehmigung) durch die zuständige Behörde erforderlich. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## 2. INSTALLATIONSORT

- Stellfläche WAW 800: Min. 90 x 90 cm (B x T)
- Stellfläche WAW 1500: Min. 160 x 90 cm (B x T)
- Umgebungstemperatur: Frostfrei, jedoch min. + 5 °C

## 3. TRINK- ODER BETRIEBSWASSERANSCHLUSS

- Wasseranschlussarmaturen: 2 x Kugelhahn, Wasserhahn, o. Ä. mit  $\frac{3}{4}$ " Außengewinde
- Entfernung von Mitte Gerät: Max. 80 cm
- Wasserdruck: Min. 2 bar bis max. 6 bar
- Wassertemperatur: Max. 60 °C
- Wasserqualität: pH-Wert 4 bis 10, entkalkt und gefiltert
- **ACHTUNG:** Der Anschluss an ein Trinkwassernetz darf nur gemäß DIN EN 1717 der Trinkwasserverordnung erfolgen. Ein  $\frac{3}{4}$ " Systemtrenner (Kategorie 4) zur Zapfhahnabsicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100 ist zwingend erforderlich.
- **ACHTUNG:** Bei Anschluss an ein Betriebswassernetz, auch Brauchwassernetz genannt, müssen die Wasserentnahmestellen vom Betreiber mit dem Hinweis „Kein Trinkwasser“ gekennzeichnet werden.
- **EMPFOHLENES ZUBEHÖR:** Aqua-Stop (Art.-Nr. 405401), Lieferumfang:
  - Aqua-Stop (2 Magnetventile für Kalt- und Warmwasser)
  - Elektronik-Steuerung mit Ein/Aus-Schalter
  - Einstellbare Zeitschaltung für die Dauer der Wasser-Entnahme
- **ACHTUNG:** Ohne Verwendung des, als Zubehör erhältlichen, elektronischen Aqua-Stops müssen die bauseitigen Wasseranschlussarmaturen nach jedem Gebrauch zwingend geschlossen werden.
- **ACHTUNG:** Arbeiten an wasserführenden Leitungen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Fachkraft.

## 4. ABWASSER- BZW. KANALANSCHLUSS

- Wandeinlauf: Min. 25 cm bis max. 35 cm von Fußboden; möglichst zentral hinter Gerät
- Durchmesser Wandeinlauf: Min. DN40
- Bodeneinlauf; mit Zubehör möglich
- **ACHTUNG:** Die serienmäßige Schmutzwasserpumpe mit Rückschlagklappe fördert das Abwasser bis zu einer max. Höhe von 7 Metern.

## 5. STROMANSCHLUSS

- Min. eine bis max. vier Schutzkontakt-Steckdosen (je nach Zubehör und Ausstattung)
- Entfernung von Mitte Gerät: Max. 4,50 m
- Spannung: 230 V | 50 Hz
- Absicherung: Fehlerstrom-Schutzeinrichtung durch FI-Schutzschalter 30 mA
- Vorsicherung: Max. 16 A träge
- **ACHTUNG:** Arbeiten an elektrischen Bauteilen der Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden oder von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft.

## GEWÄHRLEISTUNG

- Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des Herstellers.
- Die Gewährleistung beinhaltet den Ersatz defekter Bauteile innerhalb des gesetzlich geregelten Zeitraums.
- Ausgenommen sind Mängelanzeigen, die durch unsachgemäßen Einsatz entstanden sind.
- Verschmutzte Wasser- und Hochdruckschläuche oder Rohrleitungen und verunreinigte Bauteile (Düsenrohr, etc.) sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.